

Aushaltung Langholz (L1) und Abschnitte (L2)
Fa. Theodor Schulte GmbH, Meschede-Drasenbeck

Stand: Feb 19

(in Anlehnung an RSV)

	mind. Zopf	max. Stockdurchmesser	Güteklassen	Holzarten	bevorz. Stärkeklassen	Längen	Übermaß
Langholz (L1)	13 cm o. Rinde	60 cm ohne Rinde	B/C (CGW)	Fichte/Tanne	2a/2b/3a/3b/4 (5)	18,00 - 21,00 m	20 cm
						Spitzen mind. 4,-m	

Abschnitte (L2)	15 cm o. Rinde	50 cm ohne Rinde	B/C (CGW)	Fichte/Tanne	1b2/2a/2b/3a/3b (4)	5,00 / 4,50 / (4,00)	10 cm
				(K-Tanne /Sitka/ Grandis/ Hemlock nach Absprache) keine Lärche / Dgl.			

Werkvermessung - mit geeichter Messanlage - ist generell nach Absprache möglich, bei Abschnitten jederzeit

Aufarbeitungsmerkmale

- gesundes Holz ; keine D-Holz Qualität
- in jedem Fall nagelfest, gradschäftig
- frei von Rotfäule, Pilz- und Insektenbefall
- Käferholz wird vor Ort besichtigt und Qualität beurteilt
- kein Holz mit Holzwespe, Holzbock, Sirex, Lineatus, etc
- Splitterverdacht ist auf jeden Fall auszuschließen
- Einhaltung des Übermaßes von jeweils 10 cm bzw. 1 % bei Langholz , ansonsten Zurückstufung auf nächst kürzere Länge
- jedes Polter gut sichtbar mit den Buchstaben SD (Schulte-Drasenbeck) kennzeichnen
- Äste und Wurzelanläufe sind stammeben beizuschneiden
- keine Beschriftungen mit Kunststoffplättchen nach Möglichkeit
- mindestens 20 fm Polter (1 LKW Menge)
- möglichst eine Länge pro Polter (L2)
- PEFC-Qualitäten werden bevorzugt
- Lärche/Douglasie wird von uns nicht übernommen
- jede Holzart muss getrennt gepoltert werden
- feste ganzjährig befahrbare Abfuhrwege
- auf Kalamitätsklausel und Forstschädenausgleichsgesetz wird verwiesen

Theodor Schulte GmbH
Säge- u. Spanerwerk Holzhandlung
Drasenbeck 5
59872 Meschede - Drasenbeck

Tel: 0291/95291-0
Fax:0291/95291-55
 eMail: info@holz-schulte.de
 Homepage: www.holz-schulte.de

